


STOLATKA DRZWIOWA

OZNACZENIA	DZ1	DZ2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
SCHEMAT STOLARKI												
WYMIARY W OTWORZE	130/230	140/230	100/206	100/206	100/206	100/206	100/206	100/206	100/206	100/206	100/206	90/206
WYMIARY W ŚWIEITLE	120/220 DRZWI	130/220 DRZWI	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	80/200
KONDYGNACJA	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PIĘTRO	PARTER	PARTER	PIĘTRO	PARTER
LICZBA SZT.	1	1	4	1	3	2	1	2	1	1	1	1
UWAGI	DRZWI ALUMINIOWE Z SAMOZAMYKACZEM WIEKSZE SKRZYDŁO O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm PEŁNE PROFIL CIEPŁY KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR BRĄZOWY DRZWI PRAWE DWA ZAMEKI Z ATESTEM	DRZWI ALUMINIOWE Z SAMOZAMYKACZEM WIEKSZE SKRZYDŁO O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm PEŁNE PROFIL CIEPŁY KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR BRĄZOWY DRZWI PRAWE DWA ZAMEKI Z ATESTEM	DRZWI PEŁNE OKLEJNA HPL O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm ZAMEK NA KLUCZ KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DRZWI PRAWE BULAJ ZE SZKŁEM HARTOWANYM GR. MIN.4mm	DRZWI PEŁNE OKLEJNA HPL Z SAMOZAMYKACZEM O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm KŁAMKA - KŁAMKA ZAMEK NA KLUCZ KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DRZWI PRAWE KRATKA WENTYL. LUB PODCIĘCIE OD DOŁU MIN. 3 cm	DRZWI PEŁNE OKLEJNA Z HPL O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm KŁAMKA - KŁAMKA ZAMEK NA KLUCZ KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DRZWI LEWE BULAJ ZE SZKŁEM HARTOWANYM GR. MIN.4mm	DRZWI PEŁNE OKLEJNA Z HPL O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm KŁAMKA - KŁAMKA ZAMEK NA KLUCZ KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DRZWI LEWE	DRZWI PEŁNE OKLEJNA Z HPL O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm KŁAMKA - KŁAMKA ZAMEK NA KLUCZ KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DRZWI LEWE	DRZWI PEŁNE OKLEJNA Z HPL O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm KŁAMKA - KŁAMKA ZAMEK NA KLUCZ KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DRZWI PRAWE KRATKA WENTYL. LUB PODCIĘCIE OD DOŁU MIN. 3 cm	DRZWI PEŁNE OKLEJNA Z HPL O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm KŁAMKA - KŁAMKA ZAMEK NA KLUCZ KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DRZWI LEWE	DRZWI PEŁNE Z OKLEJNĄ Z HPL SAMOZAMYKACZEM O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DRZWI LEWE KRATKA WENTYL. LUB PODCIĘCIE OD DOŁU MIN. 3 cm	DRZWI PEŁNE Z OKLEJNĄ Z HPL SAMOZAMYKACZEM O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 90 cm KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DRZWI LEWE KRATKA WENTYL. LUB PODCIĘCIE OD DOŁU MIN. 3 cm	DRZWI PEŁNE Z OKLEJNĄ Z HPL O WYM. W ŚWIEITLE MIN. 80 cm KŁAMKA - KŁAMKA KOŁOR DO USTALENIA Z INWESTOREM DRZWI PRAWE KRATKA WENTYL. LUB PODCIĘCIE OD DOŁU MIN. 3 cm

UWAGA :
PODANE WYMIARY W OTWORZE SĄ W ŚWIEITLE MURU. WYMIAR STOLRKI
UWZGLĘDNIAJĄCY LUŻY MONTAŻOWE NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM
PODANE WYMIARY W ŚWIEITLE OŚCIEŻNICY SĄ MINIMALNE I NIE MOGĄ BYĆ
ZAWĘŻONE POPRZEC OTWARCIE SKRZYDŁA
DRZWI O KLASIE MECHANICZNEJ MIN. 2

<div><div>SPINB Wykonawstwo ul. Wesoła 10 05-2019 Działowa tel. +48 604 272 480</div></div>		PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KORYTARZA Z WYMIANĄ DRZWI. PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA NA PARTERZE BUDYNKU. BUDOWY POCHYLENI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH. DOSTOSOWANIA POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ADAPTACJI POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA HIGIENICZNO SANITARNE	
TEMAT:			
ADRES BUDOWY:	NIEMIECIE 95 27-580 SĄDOWIE DZ. NR 392/12	INWESTOR:	SOSW W NIEMIECACH
TYTUŁ RYSUNKU:		PRZEBUDOWA I BUDOWA STOLARKA DRZWIOWA	
BRANŻA:	BUDOWLANA	FUNKCJA:	
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	IMI 1 NR 173 2020 Działowa
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ:	05.2019 11090WŁ
NR RYSUNKU:	7	OPRACOWAŁ:	05.2019 Artur Majcher